

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES B8200 / B8220

### SÉRIE B8000 - PORTES AVEC ÂME PLEINE EN BOIS AGGLOMÉRÉ

Pour usage intensif (intérieur seulement)

Légende :      Choix du manufacturier (MO)  
                    Chants compatibles (CE)  
                    Chants appareillés (ME)



MO/CE/ME

Spécifications	Description
<b>Dimensions :</b>	Maximum : 1 219 mm x 3 048 mm (48" x 120"). Autres sur demande.
<b>Épaisseur :</b>	35 mm (1-3/8"), 44 mm (1-3/4"). Autre sur demande.
<b>Montants :</b>	22 mm (7/8") en bois dur (CE ou ME) ou bois mou (MO) adhérent à 42 mm (1-5/8") de LSL (Laminated Strand Lumber) ou en pin jointé clair et/ou nouveau.
<b>Traverses :</b>	42 mm (1-5/8") en LSL (Laminated Strand Lumber) ou en pin jointé clair et/ou nouveau.
<b>Âme :</b>	Bois aggloméré de densité moyenne de 28-32 livres par pied cube. Conforme à la norme CSA-0188 et norme ANSI A208-1. (LD-1/LD-2). Disponible NAUF.
<b>Faces :</b>	Contreplaqué de bois (essence au choix, 2 plis seulement), en panneau rigide ou en plastique stratifié collé sur contreplis de panneau rigide. Disponible NAUF.
<b>Adhésif :</b>	Type 1 entièrement étanche; PVA, acétate polyvinylique (NAUF); COV < 14,98 g/L.
<b>Options :</b>	Spécifiez B8220 [Porte 44 mm (1-3/4")] Coupe-feu 20 minutes, de pression neutre (NP) ou positive (PP). Contactez-nous pour plus de détails sur les restrictions coupe-feu (ouverture, usinage, etc...) Portes sur mesure sur demande. Traverses du haut et bas de 3", 5" ou 10" sur demande. Portes pliantes, coulissantes, pivotantes, murales et escamotables. Portes avec apprêt à bas COV. Battants et traverses avec apprêt ou scellés Identification individuelle (tag). Livraison par étage
<b>Finition :</b>	Vernis clair, teinture, peinture opaque ou sous-couche seulement. Le haut et le bas sont scellés. Développement de couleurs sur mesure.
<b>LEED</b>	Boccam atteste que ces modèles de portes à âme en bois aggloméré contribuent aux programmes de l'industrie tels que LEED®, Green Globes et autres, Contactez-nous!
<b>Standard :</b>	ANSI/WDMA I.S. 1A – 2013    CAN/CSA 0132.2 Série-90 (R1998) AWI/AWMAC WI 2nd Edition, October 1, 2014
<b>Garantie :</b>	Couvertes par une garantie limitée de 5 ans contre les défauts de fabrication. Option garantie à vie limitée disponible sur demande pour projet spécifique. Certificat de garantie émis. Veuillez nous contacter pour plus de détails sur notre garantie.

Note :    • Les montants et les traverses sont de dimensions brutes. Ces dimensions varieront selon l'ajustement des dimensions finies.  
            • Pour plus d'informations, consultez le **guide des données techniques**.